



**Ø 4 mm-Abgreifer**  
**Krokodil- und Delfinklemmen**

**Ø 4 mm Test Clips**  
**Crocodile and Dolphin Clips**

**Pinces Ø 4 mm**  
**Pinces crocodiles et Dauphin**

**XKK-1001**



Krokodilklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Crocodile clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.

Pince crocodile en laiton parfaitement isolée. Mâchoires acérées pour pièces massives et surface de contact pour conducteurs fins. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.




Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>XKK-1001</b>	<b>66.9755-*</b>	1000 V, CAT II / max. 32 A	Ni CE UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
-----------------	------------------	----------------------------	----------	-------------------------------


**XDK-1033 XDK-1033/I**



**XDK-1033**



**XDK-1033/I**



Delfinklemme aus Messing mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Kurzschluss sichere Version mit einem isolierten Schenkel: XDK1033/I.

Dolphin clip made of brass with all-round insulation. Toothed jaws for wide grip with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Short circuit-proof version with one insulated jaw: XDK1033/I.

Pince Dauphin en laiton parfaitement isolée. Mâchoires acérées pour pièces massives et surface de contact pour conducteurs fins. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide. Le modèle XDK1033/I, à une branche isolée, offre une protection accrue contre tout risque de court-circuit.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	----------------------------------

<b>XDK-1033</b>	<b>66.9575-*</b>	1000 V, CAT III / max. 32 A	Ni CE UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29
-----------------	------------------	-----------------------------	----------	-------------------------------

<b>XDK-1033/I</b>	<b>66.9520-*</b>	1000 V, CAT III / max. 19 A	Ni CE	20 21 22 23 24 25
-------------------	------------------	-----------------------------	-------	----------------------

